



FICHA TÉCNICA

XWC-240 PROV2

COD. PRODUCTO: XWC-240 PROV2

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 274 x 120 x 27 mm

EAN PRODUCTO: 8435099536260

PESO DEL PRODUCTO: -

EMBALAJE: CAJA

DIMENSIONES DEL EMBALAJE: 343 x 192 x 130 mm

UNIDADES POR CAJA: 9

CARACTERÍSTICAS

CPU socket compatibles:

Intel (LGA 115X/1200/1700/1851/1366/2011/2066) y AMD (Socket FM2/- FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/AM5).

Especificaciones del radiador:

Dimensiones: 274 x 120 x 27 mm (L x W x H).

Material del radiador: Aluminio.

TDP: Hasta 260W.

Especificaciones del tubo:

Longitud del tubo: 400mm.

Material: EPDM + IIR.

Especificaciones de la bomba:

Velocidad: 2600 ± 10% RPM.

Pantalla: Pantalla LCD de temperatura "CircuLux Diamond Edge".

Ruido: 26 ± 10 % dBA.

Conector: 2510 – 3 pin auto RGB + USB 2.0 (para software de control).

Voltaje: 12 VDC.

Consumo de energía: 3,4 W.

Rodamiento: Cerámico (Ceramic Bearing).

Especificaciones del ventilador (x2):

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm.

Velocidad: 800 – 1800 ± 10 % RPM.

Flujo de aire: 29,22 – 67,3 CFM ± 10 %.

Presión de aire: 0.55 – 2.02mm H2O ±10%.

Ruido: 22,3 – 35,1 dBA ± 10 %.

Conector: 4 PIN PWM + 3 pin 5V (ARGB).

Voltaje nominal: 12 VDC.

Especificaciones LED:

Efecto espejo infinito.

Tipo de Led: Led ARGB.

Tensión nominal del led: 5 VDC.

Interfaz: 3 pines (+ 5 V).

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Unidad de refrigeración líquida XWC-240 PROV2.
- 2x Ventiladores ARGB de 120mm.
- Kit de accesorios de montaje (Brackets Intel/AMD, tornillería).
- Pasta térmica de alto rendimiento.
- Cable USB para control de software.
- Guía rápida de usuario.

GARANTÍA: 3 AÑOS.

